

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ВОДНЫЙ

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER – высокоукрывистый стирол-акрилатный грунт-силер на водной основе, предназначенный для грунтования любых поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- ингибирует коррозию при грунтовании металла;
- перекрывает любые темные цвета и сложные пятна, такие как граффити, маркеры, жирные пятна; а также пятна от ржавчины, танинов кедра или красного дерева, креозота, битума и т.п.;
- совместим с поверхностями с высоким рН, такими как новый бетон и штукатурка;
- блокирует въевшиеся запахи дыма и домашних питомцев;
- устойчив к плесени и грибку;
- эластичный, с прекрасными тиксотропными и самовыравнивающимися свойствами;
- герметизирует пористые поверхности;
- связывает мелящие поверхности;
- выравнивает поверхность;
- противостоит вздутию и отслаиванию краски с поверхности;
- наносится под и на любую органорастворимую или латексную краску;
- быстросохнущий, высыхает за 1 час;
- на водной основе, практически без запаха;
- инструмент легко очищается водой с мылом;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия ко всем типам голых или ранее окрашенных поверхностей, таких как дерево, металл, бетон, штукатурка, гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, винил, алюминий, оцинковка, оргстекло, гальванизированный металл, ПВХ; а также к плотным, глянцевым поверхностям, например, эмалям или лакам, панелям, ламинированным материалам, ДВП, стеклу и кафельной плитке, без предварительного зашкуривания.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для грунтования стен, потолков, дверей, погонажных изделий, панелей, фундаментов, ограждений и других поверхностей под окраску внутри и снаружи помещений. Идеален для защиты от коррозии и грунтования железных ограждений, стальных конструкций, трубопроводов и т.п.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое плотное покрытие белого цвета с полуматовым блеском (степень блеска 20-25%).

КОЛЕРОВКА: колеруется как база А (для светлых и пастельных тонов) на любых колеровочных системах или универсальными колорантами, не более 60 мл/3,78 л.

СОСТАВ: стирол-акрилат, диоксид титана, гликолевый эфир, вода. **ЛОВ:** менее 100 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 1,26 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 50,5% по массе.

РАСХОД: 11,1 м²/0,946 л или 44 м²/3,78 л. Расход зависит от способа нанесения и пористости поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: кисть высокого качества, валик с ворсом 1 см, краскопульт для безвоздушного распыления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, избытка мелящих материалов, жира, масла, воска, плесени, обойного клея, или других загрязнений, которые могут уменьшать адгезию. Если не уверены в чистоте, вымойте поверхность подходящим моющим раствором, например, аммиачным (не использовать стиральный порошок!) или растворителем и тщательно промойте чистой водой.

Удалите любые отслаивающиеся и/или дефектные покрытия. Зашкурьте любую остающуюся красочную пленку до гладких краев. Перед грунтованием ранее окрашенных поверхностей сначала попытайтесь удалить как можно больше старой краски с помощью мытья, зашкуривания, соскабливания и т.п. Полностью просушите поверхность перед грунтованием.

Слегка отшлифуйте деревянные наружные поверхности наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100, чтобы удалить оторванные или состаренные волокна древесины и смолу.

Удалите плесень и грибок с наружных поверхностей с помощью Zinsser Jomax® Mildew Killer and House Cleaner. Плесень внутри помещений удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя или качественным очистителем плесени.

Хорошо промойте водой и тщательно просушите поверхность перед грунтованием.

Углубления от гвоздей или саморезов прогрунтуйте и заполните шпатлевочным составом Zinsser Ready Patch® spackling compound.

Ржавчину удалите с помощью металлической щетки.

Частично загрунтуйте пятна от смолы пятноустраняющим грунтом-силером B-I-N® Primer-Sealer перед тем как грунтовать всю поверхность BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температурах воздуха, материалов и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности не более 85%.

Температура поверхности должна быть выше точки росы по крайней мере на 5°C.

Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы равномерно распределить осевшие красящие пигменты. Не смешивать с какими-либо другими продуктами на масляной и водной основе. Не разбавлять.

В большинстве случаев достаточно 1 слоя грунта. Пористые поверхности хорошо впитывают грунтовочный состав, поэтому может быть необходимо повторное грунтование. Для лучших результатов, загрунтуйте всю поверхность перед окрашиванием.

Наносите кистью высокого качества, валиком с ворсом 1 см или краскопультом.

При распылении следуйте указаниям производителя распылительного оборудования. Используйте наконечник 0,017" (0,43 мм) при давлении 2000-2500 psi (143-179 атм) - для безвоздушного распыления.

Примечание: если возникнет необходимость загрунтовать большие площади и в наличии есть только пневматический распылитель (HVLP), допустимо разбавление водой до 25% от объема грунта, диаметр сопла: 0,8-1,5 мм, давление: 2-3 атм. Сильно впитывающие пористые поверхности рекомендуется сначала загрунтовать максимально разбавленным составом, а затем, после высыхания первого слоя, нанести более плотный слой грунта при минимальном разбавлении.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 35 минут;
- повторное нанесение – через 1 час;
- финишная окраска – через 2 часа, если это кедр или красное дерево – 24 часа.
- полное высыхание – 7 дней.

Очистка: очищайте потеки, капли и брызги теплой водой с жидким моющим средством, пока они не засохли. Для очистки распылительного оборудования следуйте указаниям производителя.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ СПРЕЙ

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 SPRAY - высокоукрывистый стирол-акрилатный грунт-силер спрей, предназначенный для грунтования любых поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- перекрывает любые темные цвета и сложные пятна, такие как граффити, маркеры, жирные пятна; а также пятна от ржавчины, танинов кедра или красного дерева;
- блокирует въевшиеся запахи от дыма сигарет и мочи домашних питомцев;
- ингибирует коррозию при грунтовании металла;
- устойчив к плесени и грибку;
- герметизирует пористые поверхности;
- выравнивает поверхность;
- противостоит вздутию и отслаиванию краски с поверхности;
- на 20% более укрывистый, чем грунты других производителей;
- наносится под и на любую органорастворимую или латексную краску;
- быстросохнущий;
- удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия ко всем типам голых или ранее окрашенных поверхностей, таких как дерево, металл, бетон, штукатурка, гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, винил, алюминий, оцинковка, оргстекло, ПВХ; а также к плотным, глянцевым поверхностям, например, эмалям или лакам, панелям, ламинированным материалам, ДВП, стеклу и кафельной плитке, без предварительного зашкуривания.

Ограничения: не подходит для гальванизированных металлов.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для грунтования стен, потолков, дверей, погонажных изделий, панелей, фундаментов, ограждений и других поверхностей под окраску внутри и снаружи помещений. Идеален для защиты от коррозии и грунтования железных ограждений, стальных конструкций, трубопроводов и т.п.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое плотное покрытие белого цвета.

СОСТАВ: стирол-акрилатный сополимер, диоксид титана, орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 369 г.

РАСХОД: 1,5 м². Расход зависит от способа нанесения, типа и пористости поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, избытка мелящих материалов, жира, масла, воска, плесени, обойного клея, или других загрязнений, которые могут уменьшать адгезию. Если не уверены в чистоте, вымойте поверхность подходящим моющим раствором, например, аммиачным (не использовать стиральный порошок!) или растворителем и тщательно промойте чистой водой.

Удалите любые отслаивающиеся и/или дефектные покрытия. Зашкурьте любую остающуюся красочную пленку до гладких краев. Перед грунтованием ранее окрашенных поверхностей сначала попытайтесь удалить как можно больше старой краски с помощью мытья, зашкуривания, соскребания и т.п. Полностью просушите поверхность перед грунтованием.

Слегка отшлифуйте деревянные наружные поверхности наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100, чтобы удалить оторванные или состаренные волокна древесины и смолу.

Удалите плесень и грибок с наружных поверхностей с помощью Zinsser Jomax® Mildew Killer and House Cleaner. Плесень внутри помещений удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя или качественным очистителем плесени.

Хорошо промойте водой и тщательно просушите поверхность перед грунтованием.

Углубления от гвоздей или саморезов прогрунтуйте и заполните шпатлевочным составом Zinsser Ready Patch® spackling compound.

Ржавчину удалите с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, шлифовальную пыль удалите.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при комнатной температуре (21°C) и относительной влажности не более 85%.

Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Держите баллон на расстоянии 25-30 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа – 5 минут;
- финишная окраска – через 30 минут;
- если грунт применяется для решения проблем пятнообразования (удаление следов танина и смол на кедре или красном дереве) – перекрашивать через 24 часа. В случае нанесения красок на основе сильных растворителей оставьте загрунтованную поверхность сохнуть в течение ночи.

Очистка: протрите кнопку сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель грунта ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.